


BXT3-16

仕様書


プラスチックバンド結束ツール



特徴




■ フルタッチインターフェース
簡単にパラメーターを設定し結束
ツールのステータス情報を表示



■ 引締速度を調整
デリケートな梱包物のための無段
階変速引き締め



■ お気に入り設定機能
異なる梱包物でもお気に入りの設
定をワンタッチで呼び出し



■ バンドセット表示
作業安全性を向上させるために
バンドが正しく挿入されているこ
とを確認

仕様



結束ツール		BXT3-16	バンド材質	
作業モード		自動/半自動/手動	バンド材質	PET (ポリエステル) PP (ポリプロピレン)
引締力	標準 ソフト	900 ~ 2500 N 400 ~ 1360 N	バンド幅	12 ~ 13、15 ~ 16 mm
引締速度範囲		0 ~ 220 mm/秒	バンド厚み	0.5 ~ 1.0 mm
重量 (バッテリーを含む)		3.8 kg		
寸法 (長さ×幅×高さ)		370 x 141 x 135 mm		
動作周囲温度		-10°C ~ +40°C		
相対湿度		最大90%		
バッテリー/チャージャー			特徴	
チャージャータイプ		Bosch	引締力のリアルタイム表示	●
バッテリーチャージャーの電圧		100、110、230 V	引締速度を調整	●
充電時間		15 ~ 30 分	お気に入り設定機能	●
バッテリータイプ		Bosch リチウムイオンバッテリー 18V、2.0Ah	結束機ステータス情報の色コード表示	●
フル充電時結束回数			バンドセット表示	●
・ 引締 弱		800	バンド塵埃吹き出し口	●
・ 引締 中		400	バッテリー保護	●
・ 引締 強		200	引締力ゼロでの溶着	●

付属品



■ ユーザーインターフェースカ
過酷な作業環境でも
バッテリーをしっかりと保護



■ 保護プレート
粗い表面での使用に最適



■ サスペンションブラケット
静位置用

■ 販売事業事業者(お問い合わせ先)



お問い合わせ先はこちら