

**お客様各位**

2024 年 11 月 1 日

**Nitto**  
Innovation for Customers  
日東電工ペースマテリアル株式会社  
営業本部  
〒441-3194  
愛知県豊橋市中原町字平山1 8 番地  
TEL 0120-21-8280

**No.5000N(C)/NCLシリーズの廃番及びNo.5000NSへの統合ご案内**

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、長らくご愛顧いただきました両面接着テープNo.5000N(C)/NCLシリーズですが、直近の需要低迷に加え各原材料の価格改定・調達最低物量の改定が重なり、同品の継続生産が困難な状況に陥っておりこの度廃番とさせて頂く事にいたしました。

後継品としては、No.5000NS及びNo.5000Eへの切替をご提案ご推奨とさせていただきます。

何卒ご理解の上、ご評価・ご検討の程宜しく願います。

敬具

— 記 —

**【対象製品】**

・両面接着テープ No.5000N(C)/NCLシリーズ

**【切替時期】 ※スケジュールは受注状況によって変わることがございます。..'**

・最終受注時期 2025年3月末

・最終出荷 2025年6月末 目途

**【統合品番及びご推奨品】**

・両面接着テープ No.5000NS / NO.5000E

\* 一般特性対比表は次ページご参照

【統合品番一般特性対比】

【製品構造】

	No.5000NC	No.5000NCL	No.5000NS	No.5000E
テープ厚み(mm)	0.160±0.030	0.160±0.030	0.160±0.030	0.160±0.030
剥離紙厚み(mm)	0.135	0.135	0.135	0.135
粘着剤種	アクリル系 (溶剤)	アクリル系 (溶剤)	アクリル系 (溶剤)	アクリル系 (エマルジョン)

【一般粘着力特性】

直近200Lot.		No.5000NC	No.5000NCL	No.5000NS	No.5000E
180度ピール 1面(N/20mm)	平均値	17.30	17.02	15.76	13.71
	規格値	9.80以上	9.80以上	9.80以上	7.00以上
180度ピール 2面(N/20mm)	平均値	16.80	16.15	17.79	16.40
	規格値	9.80以上	9.80以上	9.80以上	7.00以上

【剥離紙の剥離力】

直近200Lot.		No.5000NC	No.5000NCL	No.5000NS	No.5000E
剥離紙剥離力 (N50/50mm)	平均値	0.42	0.25	0.37	0.15
	規格値	0.80以下	0.5以下	0.8以下	0.5以下

その他ご不明な点につきましては、弊社営業担当者もしくは、お客様サービスセンターまでご連絡頂きますよう宜しくお願いいたします。

TEL:0120-21-8280

以上